

Technical specifications

	MINIMIR (manual)	MINIMIR - FR	MINIMIR - AIR
Length	95 cm	110 cm	105 cm
width	75 cm	75 cm	75 cm
high	70 cm	70 cm	150 cm
weight	45 Kg	57 Kg	120 Kg

Power supply data

	MINIMIR (manual)	MINIMIR - FR	MINIMIR - AIR
Tension	230V single phase	230V single phase	230V single phase
Frequency	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz
Absorbed power	1,1 KW	1,2 KW	2,2 KW

Performances

	MINIMIR (manual)	MINIMIR - FR	MINIMIR - AIR
Machine type	Manual feed	Friction feed	Air feed
Max sheet width	360 mm	345 mm	350 mm
Max film width	340 mm	340 mm	340 mm
Max sheet length	infinite	650 mm	650 mm
Max reel diameter	320 mm	320 mm	320 mm
Max laminating thickness	5 mm	5 mm (in manual) 350 gr (automatic)	5 mm (in manual) 350 gr (automatic)
Max laminating temperature	150 °C	150 °C	150 °C
Max laminating speed	2 m/min	2 m/min	2 m/min

Optional : x = available

	MINIMIR (manual)	MINIMIR - FR	MINIMIR - AIR
Support bench	X	X	
Friction feeder (FR35)	X		X
Air feeder (AIR35)	X	X	

Technical specifications

	ECO-PLASTA 330	ECO-PLASTA 635
Length	52 cm	52 cm
width	62 cm	91 cm
high	31 cm	31 cm
weight	28 Kg	38 Kg

Power supply data

	ECO-PLASTA 330	ECO-PLASTA 635
Tension	230V single phase	230V single phase
Frequency	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Absorbed power	1,1 KW	1,8 KW

Performances

	ECO-PLASTA 330	ECO-PLASTA 635
Max sheet width	360 mm	650 mm
Max film width	330 mm	635 mm
Max reel diameter		
Max laminating thickness	5 mm	5 mm
Max laminating temperature	150 °C	150 °C
Max laminating speed	2 m/min	2 m/min

Optional : x = available

	ECO-PLASTA 330	ECO-PLASTA 635
Support bench	X	X



art. FCB 423
optional
support bench



FINISHING LINE



MINI MIR +AIR 35
art.853/B



MINI MIR art.853



MINI MIR +FR 35
art.853/A



OFFICINE MECCANICHE MARCHETTI
Via Rossini, 16 - 40067 RASTIGNANO BOLOGNA (Italy)
Tel.: +39 051 74 37 05 Fax: +39 051 74 21 85 - E-mail: info@omm-marchetti.com - www.omm-marchetti.com





Plastificatrici per stampe digitali e offset da tavolo dotate di schede elettroniche, che permettono la regolazione della velocità di lavoro ed il controllo della temperatura dei rulli.

In caso di plastificazione su di un solo lato è possibile escludere il riscaldamento di uno dei due rulli.

E' possibile usare film da 25 a 250 micron.

Modello MODULARE mod. MINIMIR

disponibile nelle versioni:

Art. 853 con caricamento manuale.

Art. 853 A con mettifoglio automatico a frizione.

Art. 853 B con mettifoglio automatico ad aspirazione.

La trasformazione del modello manuale ai modelli automatici non necessita l'intervento di un tecnico poiché la macchina è già predisposta per essere collegata alle tavole di alimentazione.

Tutti i modelli MODULARI sono corredati di una lama per la micro-perforazione del Film che permette la separazione dei fogli a strappo manualmente nel caso di plastificazione su un solo lato.

MINIMIR è dotata di sistema anti-curling che, in caso di plastificazione su un solo lato fa sì che il foglio esca perfettamente piano.

Tutti i modelli sono corredate di doppio albero porta bobine che permette di plastificare contemporaneamente su entrambi i lati. In questo caso è necessario il taglio del film, che in automatico si può effettuare con il ns. Mod. CUT 52 art-852.

Corredate di fotocellula, per un facile inserimento e sovrapposizione dei fogli anche alimentando le macchine manualmente.

I modelli ad alimentazione automatica effettuano la sovrapposizione dei fogli mediante la tavola di alimentazione, che, oltre ad avere la velocità di avanzamento regolabile, può controllare il ritardo che determina la misura di sovrapposizione di un foglio sull'altro.

Modello da tavolo ECONOMICO mod. ECOPLASTA

disponibile nelle versioni:

Art. F01330 mod Ecoplasta 330

Art. F01635 mod Ecoplasta 635



Bench model laminating machines for digital and offset prints equipped electronically controlled for the adjusting of working speed and rollers temperature.

In case if lamination on one side only, it is possible to exclude the heating of one of the two rollers, according to the operator's need.

The machine can take 25 to 250 micron film.

MODULAR Bench unit mod. MINIMIR available in the versions:

Art 853 manual feeding

Art. 853A with automatic friction feeder

Art. 853B with automatic air feeder

The manual model can be at any time transformed into the automatic by connecting to the feeders table for ob-

taining the automatic models.

All MODULAR models are equipped with a blade for the micro perforation of the film, allowing the manual tear separation of the sheets which can be made by working one side only.

MINIMIR is equipped with the anti-curling system, that in case of single side lamination allows the sheet to come out perfectly flat.

As standard, the machines are supplied with double reels holder shaft allowing to operate on both sides simultaneously. This operation needs the film to be cut: for automatic procedure cutting unit CUT 52 Art. 852 can be used.

Equipped with photocell for an easy introduction and overlapping of the sheets, even if in case of manual feeding.

The version with automatic feeder uses the feeding table for the automatic overlapping of the sheets which, besides having the adjustable feeding speed, can control the delay that states the measure of the overlapping of one sheet on the other.

ECONOMIC Bench unit mod. ECOPLASTA available in the versions:

Art. F01330 mod Ecoplasta 330

Art. F01635 mod Ecoplasta 635



Machines à plastifier pour imprimés digitales et offset, à banc. Dotées de fiches électroniques qui permettent la régulation de la vitesse de travail et le contrôle de la température des rouleaux. En travaillant sur une seule côté, il est possible d'exclure le chauffage d'un rouleau, selon les exigences de l'opérateur.

Les machines peuvent travailler des épaisseurs de film variant de 25 à 250 microns.

Modèle MODULAIRE MINIMIR, à banc, disponible en trois versions:

Art. 853 à chargement manuel

Art. 853 A avec margeur automatique à friction

Art. 853 B avec margeur automatique à aspiration

A tout moment et sans la venue d'un technicien le modèle à chargement manuel peut être connecté à la table d'alimentation pour obtenir le modèle automatique, étant la machine déjà prédisposée pour cette connexion.

Tous les modèles sont équipés d'une lame pour la micro perforation du film, en permettant la séparation manuelle des feuilles par coup sec en travaillant sur une seule côté.

MINIMIR est dotée d'un système anti-curling qui permet la sortie de la feuille parfaitement plate en cas de plastification sur une seule côté.

Les machines standard sont dotées de double arbre porte bobines qui permet de plastifier en même temps sur les deux côtés : cette opération entraîne la coupe du film que, en automatique, peut être effectuée par notre unité de coupe CUT 52 Art. 852.

Tous les modèles disposent de cellule photoélectrique pour un simple introduction et superposition des feuilles, même pour les machines à alimentation manuelle.

Les modèles à alimentation automatique utilisent la table d'alimentation pour la superposition automatique des feuilles qui ne permet pas seulement de régler la vitesse d'avancement, mais peut aussi contrôler le retard que fixe la mesure de superposition d'une feuille sur l'autre.

Modèle économique ECOPLASTA, à banc, disponible en deux versions :

Art. F01330 Ecoplasta 330

Art. F01635 Ecoplasta 635



Plastificadoras para impresión digital y offset, de sobremesa, equipadas con tarjeta electrónica que permite la regulación de la velocidad de trabajo y el control de la temperatura de los rodillos.

En caso de tener que plastificar por una sola cara, se puede anular la calefacción de uno de los dos rodillos.

Se puede utilizar film de 25 a 250my.

Modelo MODULAR mod. MINIMIR disponible en las versiones:

Art. 853 con introducción manual

Art. 853 A con introductor automático de fricción

Art. 853 B con introductor automático con aspiración

La transformación del modelo manual a los modelos au-

tomáticos no precisa de la asistencia de un técnico ya que la máquina está predisposta para ser conectada al introductor.

Todos los modelos MODULARES están equipados con una cuchilla para la microperforación del film, que permite la separación de la hoja manualmente por desgarro, en caso del plastificado por un solo lado.

La MINIMIR lleva un sistema anti-curling que en caso de plastificar por una sola cara hace que la hoja permanezca perfectamente plana.

Todos los modelos llevan dos portabobinas que permiten el plastificar a la misma vez por las dos caras. En este caso es necesario cortar el film, en automático se puede hacer con nuestro mod. CUT 52, Art. 852.

Equipada con una fotocélula que facilita la entrada y superposición de las hojas aunque se alimente la máquina manualmente.

Los modelos con introductor automático efectúan la superposición de las hojas mediante el mismo introductor, que además de tener la velocidad regulable, puede controlar el retraso que determina la medida de superposición de una hoja sobre la otra.

Modelo economico mod. ECOPLASTA disponible en las versiones:

Art. F01330 Ecoplasta 330

Art. F01635 Ecoplasta 635

Ecoplasta 635



Ecoplasta 330